GLE
Global Lift Equipment

Revolution ENVIRO

Formulaire demande d'offre

Client (Societé) : Date :

Nom :

Date souhaitée pour devis : Référence (Nom du projet) :

NUMÉRO D'ASCENSEURS

NORMES

- ◯ Sans certification CE
- ◯ EN81-20
- ◯ EN81-70

VITESSE

- ◯ 1 m/s - 1,2 m/s avec technologie Varispeed

CAPACITÉ / DIMENSIONS DE CABINE

450 kg / **6** personnes ◯

- ◯ 950 x 1300 mm
- ◯ 1000 x 1300 mm
- ◯ 1000 x 1200 mm
- ◯ 1050 x 1200 mm
- ◯ 1000 x 1250 mm

630 kg / **8** personnes ◯

- ◯ 1050 x 1450 mm
- ◯ 1100 x 1400 mm
- ◯ 1150 x 1350 mm

NUMÉRO D'ARRÊTS **COURSE** (mm) : **DISTANCE ENTRE ÉTAGES** (mm) :

CUVETTE (mm) : **HAUTEUR SOUS DALLE** (mm) :

DIMENSIONS DE LA GAINE (Si disponible)**:** Largeur (mm): Profondeur (mm):

ACCÈS :

◯ Simple

◯ Double á 180º

MANOEUVRE:

- ◯ Collective descente
- ◯ Collective montée descente
- ◯ Simplex
- ◯ Duplex
- ◯ Triplex
- ◯ Autre

ALIMENTATION:

- ◯ 400 V
- ◯ 50 Hz
- ◯ 60 Hz

PORTES : WITTUR - AUGUSTA EVO - AUTOMATIQUE VVVF

Dimensions: ◯ 800 x 2000 mm ◯ 900 x 2000 mm

Type: ◯ 2 vantaux latérale ◯ 2 vantaux centrale

Finition portes palières : ◯ Epoxy ◯ Acier Inoxydable SB

Finition porte cabine : ◯ Acier Inoxydable SB

Opérateur des portes : ◯ ECO

Resistance au feu: ◯ E120 EN81-58

FINITION CABINE :

Séries Layer *Revolution*® ◯

Skinplate

PB10 ◯

PB15 ◯

PB20 ◯

PB25 ◯

PB30 ◯

PB35 ◯

PB40 ◯

PB45 ◯

PB50 ◯

Acier Inoxydable

Inoxydable ◯

Inox. motif carré ◯

Inox. motif vagues ◯

Miroir : ◯ 1/2 miroir ◯ Sans miroir

Séries Mute *Revolution*® ◯

Laminés à haute pression

PM 10 ◯

PM 15 ◯

PM 20 ◯

PM 25 ◯

PM 30 ◯

PM 35 ◯

PM 40 ◯

PM 45 ◯

PM 50 ◯

PM 55 ◯

Miroir : ◯ Miroir 2/3 hauteur complète ◯ Sans miroir

REVÊTEMENT SOL

Caoutchouc

S45GN ◯


S42GB ◯

S101 ◯


S102 ◯

Mains courantes : ◯ Noir ◯ Acier inoxydable
Éclairage : ◯ Spots à LED ◯ Spots à LED carrés

BOÎTE À BOUTONS CABINE, BOÎTE À BOUTONS PALIER ET INDICATEURS

Boîte à bouton palier

BER1* ◯

BER2** ◯

BER3*** ◯

**Boutons installés directement dans le cadre de la porte.*
*** Encastrement dans le cadre de la porte.*
**** Surface montée sur le cadre de la porte.*

Boîte à bouton cabine

FERV ◯

Indicateur Smartech HR. ◯
Option EN81-70 : Inclut flèche de direction et gong.

HLER - Cabine montant de porte (EN81-70) ◯

Finition armoire de manoeuvre :

◯ Expoxy ◯ Acier inoxydable satiné ◯ Linen ◯ Autres

FONCTIONS OPTIONNELLES :

- ◯ Bouton de fermeture des portes
- ◯ Coup de pouce
- ◯ Reenvoi à l'étage de référence
- ◯ EN81-73 Manoeuvre pompiers
- ◯ Ventilateur de la cabine
- ◯ Interrupteur à clé pour le contrôle de service
- ◯ Gong de salida, ascendente - descendiente
- ◯ Synthétiseur vocal
- ◯ Outils d'installation - fixation du fil á plomd et gabarit de guides
- ◯ Outils d'installation - Outil de levage de la machine
- ◯ Outils d'installation - Poutre de levage et de maintenance

FONCTIONS STANDARD :

Notre **Enviro *Revolution*** inclus, comme standard, les fonctions et composants suivants :

- Approche directe
- Barrière infrarouge 2D WECO
- Standby mode
- Fonction de surcharge
- Sauvetage automatique
- Éclairage de secours dans la cabine
- Téléphone de secours : AVIRE MK-742
- Indicateur de cabine : Smartech 7"
- Boutons DMG Macro
  (En acier inoxydable tectiles et inscription en Braille, EN81-70)

Indicateur de cabine : SMARTECH 7"

En outre, l'**Enviro *Revolution*** présente les avantages suivants :

- Système "Quick Spin" pour la réalisation du encoder zero en usine.
- Distance entre étages programmé en usine
- Délai de fabrication de 4 semaines
- Temp d'installation de moins de 100 heures (calculé pour un ascenseur 630 Kg et 6 étages)

Observations :